Normal-Heizpatronen
(Quadratisch und Rechteckig)

Diese Heizpatronen sind für einen leichten Einbau in ausgefrästen Schlitzen gedacht. Sie sind nicht geeignet unter Bedingungen wie konstante Schläge, Vibrationen oder hohe Temperaturen über 300ºC.

Allgemeine Eigenschaften

- Rohr: Edelstahl AISI-304.
- Isolierung: Kordierit und MgO.
- Heizleiter: Ni/Cr 80/20.
- Anschlusslitzen: Nickel-Leiter mit Fiberglas und Silikon isoliert.

Qualitätskontrollen

- Isolationswiderstand: mind. 5 M Ohm bei 500V DC kalt.
- Hochspannungsfestigkeit: 1500V 1s lang.
- Nennleistung: +5% -10%.

Einbauanweisungen

- Eine gute Anpassung der Heizpatrone in die Ausfräsung ist wichtig für eine optimale Funktion.
- Eine Temperaturregelung ist unersetzbar. Wir empfehlen den Thermofühler nicht weiter als 15mm entfernt von der Heizpatrone zu platzieren.

Querschnitts-Toleranz +/-1,5%.

STANDARD-PROFILE	
10 x 10	20 x 10
15 x 15	20 x 15
20 x 20	30 x 10
25 x 25	30 x 15
	40 x 10
	40 x 20