

# Resistencias Conformables (RCO CL) FLEXIBLES



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tubo acero inoxidable ondulado (RECOCIDO).
- Conexiones por cada lado.
- Posibilidad de fabricar medidas especiales.

### Control de calidad

- Aislamiento 5 megaohmios a 500V CC en frio (mínimo).
- Rigidez dieléctrica 1.500V 1 segundo.
- Potencia nominal +5% -10%.

### Programa de fabricación y control de calidad

- 6,50 Ø - 8 Ø - 8,50 Ø

| 40 m/m INACTIVOS CADA LADO CONEXIÓN M2.5 |                     |              |
|------------------------------------------|---------------------|--------------|
| DIAMETRO                                 | LONGITUD<br>+- 1,5% | WATIOS 230 V |
| 6,50 Ø<br>± 0.10                         | 300                 | 315          |
|                                          | 350                 | 385          |
|                                          | 400                 | 455          |
|                                          | 450                 | 530          |
|                                          | 500                 | 600          |
|                                          | 550                 | 670          |
|                                          | 600                 | 745          |
|                                          | 650                 | 815          |
|                                          | 700                 | 885          |
|                                          | 750                 | 995          |
|                                          | 800                 | 1.030        |
|                                          | 850                 | 1.100        |
|                                          | 900                 | 1.170        |
|                                          | 950                 | 1.245        |
|                                          | 1.000               | 1.315        |
|                                          | 1.050               | 1.385        |
|                                          | 1.100               | 1.455        |
|                                          | 1.150               | 1.530        |
|                                          | 1.200               | 1.600        |
|                                          | 1.250               | 1.670        |
|                                          | 1.300               | 1.745        |
|                                          | 1.350               | 1.815        |
|                                          | 1.400               | 1.885        |
|                                          | 1.450               | 1.955        |
|                                          | 1.500               | 2.030        |

R  
C  
O  
C  
L  
  
F  
L  
E  
X

# Resistencias Conformables (RCO CL) FLEXIBLES



| 40 m/m INACTIVOS CADA LADO CONEXIÓN M2.5 |                     |              |       |
|------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|
| DIAMETRO                                 | LONGITUD<br>+- 1,5% | WATIOS 230 V |       |
| 8 Ø<br>± 0.10                            | 300                 |              | 615   |
|                                          | 350                 |              | 755   |
|                                          | 400                 |              | 895   |
|                                          | 450                 |              | 1.035 |
|                                          | 500                 | 695          | 1.175 |
|                                          | 550                 | 775          | 1.315 |
|                                          | 600                 | 860          | 1.455 |
|                                          | 650                 | 940          | 1.595 |
|                                          | 700                 | 1.025        | 1.735 |
|                                          | 750                 | 1.105        | 1.875 |
|                                          | 800                 | 1.190        | 2.015 |
|                                          | 850                 | 1.270        | 2.155 |
|                                          | 900                 | 1.350        | 2.295 |
|                                          | 950                 | 1.435        | 2.435 |
|                                          | 1.000               | 1.520        | 2.570 |
|                                          | 1.050               | 1.600        | 2.710 |
|                                          | 1.100               | 1.680        | 2.850 |
|                                          | 1.150               | 1.765        | 2.990 |
|                                          | 1.200               | 1.845        | 3.130 |
|                                          | 1.250               | 1.930        | 3.270 |
|                                          | 1.300               | 2.010        | 3.400 |
|                                          | 1.350               | 2.095        | 3.550 |
|                                          | 1.400               | 2.175        | 3.690 |
|                                          | 1.450               | 2.260        | 3.830 |
|                                          | 1.500               | 2.340        | 3.970 |

R  
C  
O  
C  
L  
  
F  
L  
E  
X

# Resistencias Conformables (RCO CL) FLEXIBLES



| 40 m/m INACTIVOS CADA LADO CONEXIÓN M2.5 |                     |              |       |
|------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|
| DIAMETRO                                 | LONGITUD<br>+- 1,5% | WATIOS 230 V |       |
| 8.5 Ø<br>± 0.10                          | 300                 |              | 615   |
|                                          | 350                 |              | 755   |
|                                          | 400                 |              | 895   |
|                                          | 450                 |              | 1.035 |
|                                          | 500                 | 695          | 1.175 |
|                                          | 550                 | 775          | 1.315 |
|                                          | 600                 | 860          | 1.455 |
|                                          | 650                 | 940          | 1.595 |
|                                          | 700                 | 1.025        | 1.735 |
|                                          | 750                 | 1.105        | 1.875 |
|                                          | 800                 | 1.190        | 2.015 |
|                                          | 850                 | 1.270        | 2.155 |
|                                          | 900                 | 1.350        | 2.295 |
|                                          | 950                 | 1.435        | 2.435 |
|                                          | 1.000               | 1.520        | 2.570 |
|                                          | 1.050               | 1.600        | 2.710 |
|                                          | 1.100               | 1.680        | 2.850 |
|                                          | 1.150               | 1.765        | 2.990 |
|                                          | 1.200               | 1.845        | 3.130 |
|                                          | 1.250               | 1.930        | 3.270 |
|                                          | 1.300               | 2.010        | 3.400 |
|                                          | 1.350               | 2.095        | 3.550 |
|                                          | 1.400               | 2.175        | 3.690 |
|                                          | 1.450               | 2.260        | 3.830 |
|                                          | 1.500               | 2.340        | 3.970 |

RCO CL FLEX